

JS223D

9.66吋電子後視鏡使用手冊

Electronic Rearview Mirror User Manual



主介面功能介紹

Function introduction

壹、主介面功能介紹

發動汽車後，產品會自動啓動並開啓記錄功能，如需操作產品，請輕觸螢幕，後視鏡螢幕下方會彈出如下圖工具列。



- 1.開啓/停止錄影
- 2.拍攝照片功能
- 3.手動鎖定按鍵

- 4.開啓/關閉錄音
- 5.切換顯示鏡頭
- 6.螢幕亮度調整

- 7.進入影片撥放
- 8.開啓設定

1. 視訊重播

停止錄影後，點擊  主介面的圖示，進入重播模式如下圖所示：



2. 功能設置

解析度：前鏡頭錄影解析度調整

循環錄影：單段循環錄影影片長度設定

開機模式：開機後預設鏡頭顯示設定

前攝曝光：前鏡頭EV值設定

碰撞靈敏：G-SENSOR自動鎖檔功能觸發靈敏度

螢幕保護：自動關閉螢幕功能

倒車校準：倒車線位置設定

光源頻率：60Hz

後拉鏡像：後鏡頭水平翻轉

後拉翻轉：後鏡頭垂直翻轉

音 量：操作音量設定

錄音設置：錄音功能設定

語 言：操作語言設定

時間設定：機器日期/時間設定

時間格式：12H/24H設定

日期格式：日期排列方式設定

按 鍵 音：觸控音效開關

開機音效：開機提示音設定

貳、視角調整

可透過手指上下滑動調整畫面至最合適您的視野（前鏡頭、後鏡頭、倒車時後鏡頭皆可調整）



參、亮度調整

點擊  後，螢幕上方揮出現一亮度調整條，透過將圓點向右滑動調高螢幕亮度，向左降低亮度。



肆、操作指南

機器在關機後，需間隔約五秒後再送電重啓，若連續送電、斷電間隔過短機器可能會出現不啓動的情形。

本機採用**TS**封裝格式，可大幅降低事故時壞檔機率，但仍有可能因記憶卡、主機等異常導致影片遺失或壞檔，使用者行車前須注意機器是否有正常工作及錄影。

- 1、第一次使用請先用**TF**卡格式化，以防止記憶卡因為異常檔造成在錄影時死當和顯示異常的問題出現。
- 2、使用**64G**以上記憶卡時，在第一次使用前或電腦格式化後，放回紀錄器時，需內建格式化功能格式化後，方可正常使用。
- 3、當記憶卡中的影檔超過一定容量時，因鎖檔的影片不會被循環錄影所覆蓋，會造成記憶卡空間不足，請下載您需保留的錄影檔後對記憶卡格式化後再次使用。

伍、產品規格表

顯示螢幕	9.66吋IPS螢幕
錄影解析	前4K/後2K
影片格式	H.264技術壓縮之TS
語言選項	繁體中文/英文
儲存介質	MICRO SD/最大支援 128G(U1以上)
麥克風	內建式
電池容量	超級電容
工作溫度	0度C~55度C
適用電壓	車充線DC24V~12V 後鏡頭強切線DC+12V

※妥善維護您的系統，可確保其壽命並降低損壞風險。

- 使用本裝置時應避免潮溼與極端的溫度，可能導致濕氣凝結於機身內部，萬一發生凝結現象，請稍等機身完全風乾。
- 避免讓系統長時間暴露在直射陽光或強烈的紫外線燈光下。
- 不要放置物品於機身上面，也不要讓物品掉落在機身上。
- 切勿用尖銳物品碰觸螢幕，液晶螢幕專用的無膠型保護貼可防止輕微的刮傷。
- 清潔裝置時切記要關閉電源，拔開電源線，以不掉棉屑的軟質布料擦拭機身外部，切勿使用紙巾擦拭螢幕。
- 嚴禁擅自拆解、維修或變動機體，會讓保固失效，同時也可能損害機身，甚至造成人身或財務的損傷。
- 請勿將裝置、物件或配件與其他易燃液體、氣體或其他爆裂物一同放置，以免發生危險。

陸、RoHS限用物質

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
顯示面板	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. 超出0.1wt%及超出0.01wt%係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. ○係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. -係指該項限用物質為排除項目。

※免責聲明

- 行車紀錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任汽車駕駛應確實注意路況，小心駕駛並避免危險駕駛。
- 行車紀錄器是電子產品，本身就有可能發生零件故障以致無法正常運作，其記憶卡也屬消耗品也有可能發生不穩定或因為事故撞擊瞬間機器電源中斷導致影片無法寄陸或檔案損毀。
- 本機不對其使用場所與用途提供任何法律責任擔保。



傑笙科技有限公司

高雄市橋頭區經武路58號10F之1
客服專線:07-6120115 | 傳真:07-6120165

JIE SHENG
TECHNOLOGY CO.,LTD.